

PARIS LE 17/06/2008



ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
36 AV. G. MICHEL BIZOT 75012 PARIS
TEL : 0144758610 - FAX : 0144758616
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 8000,00 euros
Siret : 48524046900018 A.P.E: 452 V
TVA.- I.C. FR 30485240469
www.cifidf.fr --Email: contact@cifidf.fr

Mme Carole ACQUEVILLO
52 Rue CARNOT
94700 MAISONS ALFORT

REF. CHANTIER

6 RUE, GEORGES JANIN
92600 ASNIERES

DEVIS N° 08980

TRAVAUX DE RAVALEMENT

FACADE AVANT

Désignation

Quantité

unit

P.U.V H.T.

P.T. VENTE H.T.

INSTALLATIOIN DE CHANTIER

Démande de permis de travaux

de ravalement auprès de la mairie

y compris toutes démarches

1

u

Démarches administrative pour l'autorisation

de stationnement d'une roulotte de chantier sur

la voie publique auprès de la mairie

1

u

Installation d'une roulotte de chantier

compris location pour la durée

de nos travaux

1

u

Installation d'un WC chimique compris

entretien et location pour la durée

de nos travaux

1

u

Fourniture et installation d'un tableau

de chantier aux normes

allimentation en électricité en eau froide depuis les

services généraux de l'immeuble

1

u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

ÉCHAFAUDAGE

ÉCHAFAUDAGE SUR PIED PARE•GRAVOIS ET FILETS

Montage, démontage pour la durée
de nos travaux d'un échafaudage fixe
de pied compris plancher à tous niveaux,
lisses, sous lisses, plinthe, installé selon
les normes en vigueur.
toles ondulées ou de bâches étanches.
filets anti goutte.

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

NETTOYAGE ET PROTECTIONS

FENETRES

mise en place d'un film polyane
scotché sur les fenêtres

1 u

AUX POURTOUR DES FENÊTRES

mise en place d'un joint élastomère
souple type sikaflex ou similaire.

1 u

SUR LES MURS

Nettoyage sous pression
mis en présence avant peinture.

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE CIMENT SUR FAÇADE

Sondage
dépose des parties reconnues en
mauvais état Nettoyage et brossage
des fonds mis en présence
Fourniture et mise en œuvre d'un
enduit en foctionnel avec l'existant
compris reprise du Structuré pour
uniformisation Vérification du scellement
des garde-corps, des volets.
évacuation des gravois aux décharges publiques.

1 u

**MAÇONNERIE MORTIER PLÂTRE
ET CHAUX SUR. CORNICHES**

dépose des parties reconnues mauvaises
Nettoyage et brossage des fonds mis
en présence Renformis plâtre et chaux
Fourniture et mise en œuvre d'un nouvel
enduit plâtre et chaux dressé à la règle
compris façon d'arête de cueillis
et reprise du structuré pour uniformisation
évacuation des gravois
aux décharges publique.

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

ZINGUERIE

BANDEAUX

Dépose en démolition des bandeaux existants
Pose de bandeaux zinc jauge 0. 65 /O. 45 dév,
Travail comprenant:
Glacis en reprise de pente
Papier di: protection et bande d'agrafe
Recouvrement en zinc avec un ourlet et un pli
assemblés par coulisseaux plats
Engravure

Evacuation des gravois aux décharges publiques

1 u

DESCENTE DES PLUVIALES

Dépose en démolition de la descente
remplacement de 1,5 ml en FONTE

1 u

GOUTIERES

Dépose partielle de la couverture en tuiles
Dépose de la gouttière
compris sortie et enlèvement aux décharges
publiques Glacis en plâtre sur le dessus de
l'entablement avec papier de protection,
bande d'agrafe en zinc, recouvrement en
zinc de 0.65mm d'épaisseur assemblé par
coulisseaux plats, bande d'armature de
face de face de sablière en zinc de
0.65 mm d'épaisseur et pattes en cuivre soudés
Fourniture et pose d'une gouttière
à l'anglaise en zinc de 0.80 mm épaisseur
et de 0.60 mm de développé moyen avec
gros ourlet posée sur crochets en acier
gavanisé

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

REGLAGES

Remise en jeu des fenêtres bois, Rabotage en tous sens		
Grattage des contre noix		
Débouchage des trous de désembuage		
Dé bridage du ferrage		
Vérification et graissage des quincailleries	1	u
Remise en jeu des volets bois		
Remplacement des équerres basses	1	u
Fourniture et pose remplacement de lisses bois en BER au dessus des garde-corps fonte destinée à être repeint.	1	u

Montant H.T.
T.V.A. 5,50%
Montant T.T.C.

PEINTURE

MURS

Brossage grattage des parties écaillées		
Ouverture et rebouchage des <i>fissures</i>		
Application sur l'ensemble de la façade d'une couche de <i>peinture minérale</i> <i>type SILOXANE 10 C</i> diluée à 5%, a raison de 200 grammes environ au mètre carré		
Finition par deux couches de SILOXANT• PUR à raison de 250 grammes au mètre carré ton pierre des ETS SICOF ou similaire	1	u

LES CROISÉES

Lessivage pour repeindre		
Rinçage à l'eau claire		
Grattage des peintures écaillées		
Ponçage a sec		
Impression partielle		
Révision des solins des mastics manquants		
Peinture microporeuse 2 couches en finition film tendre		
Nettoyage des verres face extérieure	1	u

LES FENETRES PVC

Nettoyage aux produits spéciaux		
Rinçage a l'eau claire		
Essuyage à la peau		
Nettoyage des verres face extérieure	1	u

PORTES IMMEUBLE

Lessivage pour repeindre		
Rinçage à l'eau claire		
Grattage compris ponçage		
Impression		

Enduit repassé sur parties planes		
Rebouchage des moulures		
Ponçage		
Sous couche peinture glycérophtalique brillante Finition peinture glycérophtalique brillante une couche.	1	u

VOLETS BOIS

Lessivage pour repeindre		
Rinçage à l'eau claire		
Grattage des peintures écaillées		
Impression partielle		
Peinture microporeuse 2 couches de finition	1	u

GARDE CORPS MÉTALLIQUE

Lessivage pour repeindre compris dégraissage		
Brossage des parties oxydées		
Primaire antirouille une couche en révision		
Peinture glycérophtalique brillante 2 couches en finition.	1	u

DESCENTE EP EU

Brossage des parties oxydées		
Primaire antirouille d'accrochage une couche en plein		
Peinture glycérophtalique brillante 2 couches en finition.	1	u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

Montant facade avant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

FACADE ARRIERE

Désignation	Quantité	unit	P.U.V H.T.	P.T. VENTE H.T.
INSTALLATION DE CHANTIER				
Démande de permis de travaux de ravalement auprès de la mairie y compris toutes démarches	1	u		
Démarches administrative pour l'autorisation de stationnement d'une roulotte de chantier sur la voie publique auprès de la mairie	1	u		
Installation d'une roulotte de chantier compris location pour la durée de nos travaux	1	u		
Installation d'un WC chimique compris entretien et location pour la durée de nos travaux	1	u		
Fourniture et installation d'un tableau de chantier aux normes allimentation en électricité en eau froide depuis les services généraux de l'immeuble	1	u		

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

ÉCHAFAUDAGE

ÉCHAFAUDAGE SUR PIED PARE•GRAVOIS ET FILETS

Montage, démontage pour la durée
de nos travaux d'un échafaudage fixe
de pied compris plancher à tous niveaux,
lisses, sous lisses, plinthe, installé selon
les normes en vigueur.
toles ondulées ou de bâches étanches.
filets anti goutte.

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

NETTOYAGE ET PROTECTIONS

FENETRES

mise en place d'un film polyane
scotché sur les fenêtres

1 u

AUX POURTOUR DES FENÊTRES

mise en place d'un joint élastomère
souple type sikaflex ou similaire.

1 u

SUR LES MURS

Nettoyage sous pression
mis en présence avant peinture.

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE CIMENT SUR FAÇADE

Sondage
dépose des parties reconnues en
mauvais état Nettoyage et brossage
des fonds mis en présence
Fourniture et mise en œuvre d'un
enduit en foctionnel avec l'existant
compris reprise du Structuré pour
uniformisation Vérification du scellement
des garde-corps, des volets.
évacuation des gravois aux décharges publiques.

1 u

**MAÇONNERIE MORTIER PLÂTRE
ET CHAUX SUR. CORNICHES**

dépose des parties reconnues mauvaises
Nettoyage et brossage des fonds mis
en présence Renformis plâtre et chaux
Fourniture et mise en œuvre d'un nouvel
enduit plâtre et chaux dressé à la règle
compris façon d'arête de cueillis
et reprise du structuré pour uniformisation
évacuation des gravois
aux décharges publique.

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

ZINGUERIE

BANDEAUX

Dépose en démolition des bandeaux existants
Pose de bandeaux zinc jauge 0. 65 /O. 45 dév,
Travail comprenant:
Glacis en reprise de pente
Papier di: protection et bande d'agrafe
Recouvrement en zinc avec un ourlet et un pli
assemblés par coulisseaux plats
Engravure
Evacuation des gravois aux décharges publiques

1 u

GOUTIERES

Dépose partielle de la couverture en tuiles
Dépose de la gouttière
compris sortie et enlèvement aux décharges
publiques Glacis en plâtre sur le dessus de
l'entablement avec papier de protection,
bande d'agrafe en *zinc*, recouvrement en
zinc de 0.65mm d'épaisseur assemblé par
coulisseaux plats, bande d'armature de
face de face de sablière en zinc de
0.65 mm d'épaisseur et pattes en cuivre soudés
Fourniture et pose d'une gouttière
à l'anglaise en zinc de 0.80 mm épaisseur
et de 0.60 mm de développé moyen avec
gros ourlet posée sur crochets en acier
gavanisé

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

REGLAGES

Remise en jeu des fenêtres bois, Rabotage en tous sens		
Grattage des contre noix		
Débouchage des trous de désembuage		
Dé bridage du ferrage		
Vérification et graissage des quincailleries	1	u
Remise en jeu des volets bois		
Remplacement des équerres basses	1	u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

PEINTURE

MURS

Brossage grattage des parties écaillées		
Ouverture et rebouchage des <i>fissures</i>		
Application sur l'ensemble de la façade d'une couche de <i>peinture minérale</i> <i>type SILOXANE 10 C diluée à 5%,</i> a raison de 200 grammes environ au mètre carré		
Finition par deux couches de SILOXANT• PUR à raison de 250 grammes au mètre carré ton pierre des ETS SICOF ou similaire	1	u

LES CROISÉES

Lessivage pour repeindre		
Rinçage à l'eau claire		
Grattage des peintures écaillées		
Ponçage a sec		
Impression partielle		
Révision des solins des mastics manquants		
Peinture microporeuse 2 couches en finition film tendre		
Nettoyage des verres face extérieure	1	u

LES FENETRES PVC

Nettoyage aux produits spéciaux		
Rinçage a l'eau claire		
Essuyage à la peau		
Nettoyage des verres face extérieure	1	u

VOLETS BOIS

Lessivage pour repeindre		
Rinçage à l'eau claire		
Grattage des peintures écaillées		
Impression partielle		
Peinture microporeuse 2 couches de finition	1	u

DESCENTE EP EU

Brossage des parties oxydées

Primaire antirouille d'accrochage

une couche en plein

Peinture glycérophtalique brillante

2 couches en finition.

1 u

Montant H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

Montant facade arriere H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant T.T.C.

Montant TOTAL DU DEVIS H.T.

T.V.A. 5,50%

Montant TOTAL T.T.C.

C.I.F
36, Av. Général Michel Bizot
75012 PARIS
Tél. 0144 75 86 10 - Fax 01 44 75 86 16
SIRET 485 240 469 00018 - APE 452 V
T.V.A. I.C. N° FR30 485 240 469